

CA 2009 Snelle lucht-weerstandsthermometer

Beschermbuis

Constructie	Geperforeerde buis
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Procesaansluiting	1/2" BSP standaard (Andere schroefdraad mogelijk)

Aansluitkop

Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	M20x1,5 kabelwartel

Meetinzet

Constructie	Vast
Tip	Gereduceerd en geperforeerd
Insteek diameter	Ø 9 mm
Tip diameter	Ø 6 mm

Sensor

Single Pt100 "S"
Duplex Pt100: "D"

Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
-----------------------	-------------------------------

Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
---------------------------------	---

Meetbereik	-220 / +600°C
-------------------	---------------

Opties

Transmitter 4-20mA	kop transmitter, standaard of ATEX. rnU kunt kiezen uit onze standaard serie , zie "transmitter"rnchapter, specificeer merk, model en de range.
---------------------------	---

Klapdeksel aansluitkop	DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet
-------------------------------	---

Hoge klapdeksel kop	DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar
----------------------------	--

