


HT 4050 Hoge temperatuur thermokoppel tot 1450°C

Materiaal	Staal standaard, andere materialen mogelijk
Lengte	80mm standaard, andere lengtes mogelijk
Diameter	22mm standaard, andere diameters mogelijk
Beschermbuis	
Constructie	Gasdicht keramische insteek
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Diameter	15x2.0mm
Materiaal	Aluminium oxide, 99,7% Ker.710 (C799)
Temperatuur	1450°C maximaal
Flens	Schuifbare flens model MFA-B (afgebeeld), andere uitvoeringen mogelijk zoals een aangelaste ANSI of DIN flens
Aansluitkop	
Model	Type A (afgebeeld), andere aansluitkoppen mogelijk
Materiaal	Aluminium or RVS
Kabel ingang	M20x1.5 standaard, andere schroefdraden mogelijk
Extensie	
Binnenwerk	
Isolatie	Keramische isolatiestaaf, C610
Thermokoppel	
Kalibratie	B, R of S
Voor duplex	BB, RR of SS
Draad afmeting	0.35mm of 0.5mm
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1
Opties	
Transmitter 4-20 mA	Selecteer transmitter van transmitter hoofdstuk



Thermokoppel kleurcodes

Thermocouple Extension Type	ANSI	IEC
JX + Iron - Constantan ®		
KX + Chromel ® - Alumel ®		
TX + Copper - Constantan ®		
EX + Chromel ® - Constantan ®		
NX + Nicrosil ® - Nisil ®		
SX + Copper - Alloy 11		
BX + Copper-S - Copper-E		

Toleranties volgens IEC 584-2

Type	Class	Temperature range	Fixed value °C	Tolerance to temp. t (°C)
T	1	- 40°C to + 350°C	± 0,5	± 0,004 · t
	2	- 40°C to + 350°C	± 1	± 0,0075 · t
	3	- 200°C to + 40°C	± 1	± 0,015 · t
E	1	- 40°C to + 800°C	± 1,5	± 0,004 · t
	2	- 40°C to + 900°C	± 2,5	± 0,0075 · t
	3	- 200°C to + 40°C	± 2,5	± 0,015 · t
J	1	- 40°C to + 750°C	± 1,5	± 0,004 · t
	2	- 40°C to + 750°C	± 2,5	± 0,0075 · t
	3	-	-	-
K and N	1	- 40°C to + 1000°C	± 1,5	± 0,004 · t
	2	- 40°C to + 1200°C	± 2,5	± 0,0075 · t
	3	- 200°C to + 40°C	± 2,5	± 0,015 · t
R and S	1	0°C to + 1600°C	± 1,0	± [1+0,003 ·(t-1100)]°C
	2	0°C to + 1600°C	± 1,5	± 0,0025 ·t
	3	-	-	-
B	1	-	-	-
	2	+ 600°C to + 1700°C	± 1,5	± 0,0025 ·t
	3	+ 600°C to + 1700°C	± 4	± 0,005 ·t